



## Ассортимент неразборных цилиндров

humiSteam: однофазная сеть пер. тока напряжением 230 В (220-240 В)

|                                 | электропроводность воды |                       |                        |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                 | низкая                  | средняя               | высокая                |
| <b>Производительность, кг/ч</b> | <b>75/350 мкС/см</b>    | <b>350/750 мкС/см</b> | <b>750/1250 мкС/см</b> |
| 1, 3 ridotto                    | BLOSRE00H2              | BLOSRF00H2            |                        |
| 1, 3                            | BLOS1E00H2              | BLOS1F00H2            |                        |
| 5                               | BLOS2E00H2              | BLOS2E00H2            |                        |
| 9                               | BLOS3E00H2              | BLOS3F00H2            |                        |

humiSteam: трехфазная сеть пер. тока напряжением 400 В (380-415 В)

|                                 | электропроводность воды |                       |                        |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                 | низкая                  | средняя               | высокая                |
| <b>Производительность, кг/ч</b> | <b>75/350 мкС/см</b>    | <b>350/750 мкС/см</b> | <b>750/1250 мкС/см</b> |
| 3                               | BL0T1A00H2              | BL0T1C00H2            | BL0T1D00H2             |
| 5, 8                            | BL0T2B00H2              | BL0T2C00H2            | BL0T2D00H2             |
| 10, 15, 18                      | BL0T3B00H2              | BL0T3C00H2            | BL0T3D00H2             |
| 25, 35                          | BL0T4C00H2              | BL0T4D00H2 (*)        |                        |
| 45, 90 (2x)                     | BL0T4B00H2              | BL0T4C00H2 (*)        |                        |
| 65, 130 (2x)                    | BL0T5B00H0              | BL0T5C00H0            |                        |

## Ассортимент разборных цилиндров

humiSteam: однофазная сеть напряжением 230 В (220-240 В)

|                                 | электропроводность воды |                       |                        |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                 | низкая                  | средняя               | высокая                |
| <b>Производительность, кг/ч</b> | <b>75/350 мкС/см</b>    | <b>350/750 мкС/см</b> | <b>750/1250 мкС/см</b> |
| 1, 3                            | BLCS1E00W2              | BLCS1F00W2            |                        |
| 5                               | BLCS2E00W2              | BLCS2E00W2            |                        |
| 9                               | BLCS3E00W2              | BLCS3F00W2            |                        |

humiSteam: трехфазная сеть напряжением 400 В (380-415 В)

|                                 | электропроводность воды |                       |                        |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                 | низкая                  | средняя               | высокая                |
| <b>Производительность, кг/ч</b> | <b>75/350 мкС/см</b>    | <b>350/750 мкС/см</b> | <b>750/1250 мкС/см</b> |
| 3                               | BLCT1A00W2              | BLCT1C00W2            | BLCT1D00W2             |
| 5, 8                            | BLCT2B00W2              | BLCT2C00W2            | BLCT2D00W2             |
| 10, 15, 18                      | BLCT3B00W2              | BLCT3C00W2            | BLCT3D00W2             |
| 25, 35                          | BLCT4C00W2              | BLCT4D00W2            |                        |
| 45, 90 (2x)                     | BLCT4B00W2              | BLCT4C00W2            |                        |
| 65, 130 (2x)                    | BLCT5B00W0              | BLCT5C00W0            |                        |

(\*) для моделей UE производительностью 25, 35, 45 кг/ч, выпущенных до октября 2003 г. или с серийными номерами менее 501 000 используется соединитель Y.

(\*\*) кроме указанных напряжений разборные цилиндры поддерживают следующие напряжения: однофазная сеть 208 В, трехфазная сеть 230 В, трехфазная сеть 460 В, трехфазная сеть 575 В.

Важно: модели UEN и UEP с цилиндрами, имеющими электрическую смычку между двумя и более электродами, не поддерживают новые защелкивающиеся соединители, так как нельзя подсоединить более одного кабеля к одному контакту. В таких моделях используются запасные цилиндры с резьбовыми контактами, поэтому следует заказывать именно их. Это касается следующих моделей цилиндров: BLOS2F00H0, BLCS2F00W0, BLOS2E00H0, BLCS2E00W0, BL0T2B00H0, BLCT2B00W0, BL0T2A00H1, BLCT2A00W1, BL0T3B00H0, BLCT3B00W0, BL0T3A00H1 и BLCT3A00W1.